

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYSDCX42

## Консоль из нерж.ст. 400X200мм



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SDX
Диапазон	Spacial
Аксессуар / тип отдельной детали	Модульные пульта
Категория	Модульные консоли
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: &#xA0; -- &#xA0;
Место монтажа	На верхней поверхности платы управления
Монтажная опора	Непосредственная фиксация
Совместимость продуктов	Корпуса SDX
Состав устройства	1 дверь 1 замок 1 стопорная планка двери 1 корпус
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал	Нержавеющая сталь 304L
Обработка поверхности	Щетки Scotch-Brite®
Тип замка	Два ригеля 3 мм
Монтаж	Фиксирующий элемент
Рабочий угол	75 °
Высота	483 мм
Ширина	Номинальн. : 400 мм
Глубина	Номинальн. : 200 мм Максимальный : 262 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
Класс IK	IK10

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--