



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	4
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Ширина	124 мм снаружи
Высота	198 мм снаружи
Глубина	95.5 мм снаружи

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	8
Общее количество 18 мм модулей	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Кабельный ввод	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 4 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 4 привинченный отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 2 x 10 мм ² для нейтраль 2 x 10 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Тыльная часть : технический пластик
Цвет	Дверь : полупрозрачный Лицевая панель : белый (RAL 9003)
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-11 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Тыльная часть : 650 °C Лицевая панель : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--