



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Совместимость продуктов	LC1E40...E65
Краткое имя устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	240 V пер. ток 50 Hz
Среднее сопротивление	202 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	12 гн

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c при ≤ 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	160 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	15 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Масса продукта	0.11 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1545 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--