



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : передний 400 + 400 mm : задний
Смонтированное устройство	Compact : выдвжной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : выдвжной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : выдвжной NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвжной NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : выдвжной NT16 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	1600 A
[I _n] номинальный ток	1600 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	21.72 kg
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвжной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвжной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on adaptor 11

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0944 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--