



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
Тип изделия или компонента	Дверь
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Передняя сторона Ползун с уступом
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса S3D, CRN, S3X (без дверного стопора или дверного выключателя) Spacial монтажная пластина на ползунах с уступом
Состав устройства	2 вертикальные стойки для установки 1 дверь 4 кронштейны крепления

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь для дверь
Цвет	Все поверхности : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Полиэфирный порошок
Тип замка	Два ригеля 3 мм
Количество замков	1
Монтажное приспособление	Шаг 25 мм (на ползунах с уступами)
Тип двери	Внутренняя дверь
Открытие двери	Реверсируемый
Максимальная нагрузка	30 кг/м ²
Высота	Номинальн. : 500 мм
Ширина	Номинальн. : 400 мм