

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 81804

## Вилка скрытой установки винт 16А 2р+е IP44 200...250В



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Контактный штекер
Краткое имя устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Монтаж на панели
Вилка, розетка, форма кнопочного поста	90° углов.
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение зажима заземления по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Никелированная латунь выводы :
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Сечение кабеля	1...4 мм <sup>2</sup>
Масса продукта	0.135 кг
Размер базового блока	65 x 85 mm
Высота	123 мм
Ширина	65 мм
Глубина	82 мм
Цвет	Синий
Цветовое обозначение напряжения	Синий

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60309-1 EN 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	35 °C ( 86400 с ) -25...40 °C