

Технические характеристики продукта

Характеристики

499NEH10410

Концентратор Ethernet промышлен., 4x10BASE-T



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Концентраторы Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T - 4 порт(ы) медный кабель

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Кол-во концентраторов в каскаде	4
Резервирование	Резервные источники питания P1 и P2
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	18...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	4.5 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 5 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод на каждый канал Ethernet link active
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Ошибка коммутатора Отказ питания Статус канала передачи данных
Кабельная система Ethernet	TF концентраторы
Потребляемый ток	80 mA 24 V пост. ток
Ширина	40 мм
Высота	125 мм
Глубина	80 мм
Масса продукта	0.53 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	UL 1604 класс 1 раздел 2 FM 3810 FM 3611 класс 1 раздел 2 UL 508 CUL 60950 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 CSA C22.2 No 142
Сертификация	GL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0614 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--