

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LUFDA01

## МОДУЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ + АВТ/УДАЛ ВОЗВРАТ



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUF
Тип изделия или компонента	Функциональный модуль
Совместимость продуктов	LUCB LUCC LUCD

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Доступные функции	Сигнализация срабатывания теплов. защиты с ручн. или автом. возвратом
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.З.
Сигнализация аварии	Светодиод передняя панель
Номинальное напряжение питания [Us]	24...240 V пост. ток
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A при ≤ 70 °C
Защита от короткого замыкания	2 A предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1
Шаг соединения	5.08 мм
Момент затяжки	0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3.5 мм плоский
Масса продукта	0.055 кг
Код совместимости	LUF

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.