



Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	24 м

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь AISI 304, нержавеющая сталь
Атмосферной коррозионной категории	C5-I
Осевой диаметр провода	3.9 mm
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	2688 мм ²
Стандарты	DIN 4102-12 МЭК 60068-2-75 EN 50102 МЭК 61537 EN/ISO 9227
Длина	3 м
Высота	40 мм
Ширина	100 мм
Совместимость по высоте	35 мм
Совместимость по ширине	100 мм
Совместимость обработки поверхности	Нержавеющая сталь
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0835 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------