



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Семейство продуктов	NSX400...630
Наименование продукта	Compact NSX
Тип изделия или компонента	Basic frame
Краткое имя устройства	Compact NSX400N
Наименование автоматического выключателя	Compact NSX400N
Описание полюсов	4P
Положение нейтрали	Левый
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	400 A (65 °C)
[U _i] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Код номинала автоматического выключателя	N
Отключающая способность	При 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 При 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 I _{cu} при 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cu} при 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cu} при 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cu} при 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 При 240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 При 480 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 I _{cu} при 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cu} при 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 При 480 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 При 240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2
Категория применения	Категория А
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1

Дополнительные характеристики

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Тип защиты	Без защиты
Механическая износостойкость	15000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая прочность	12000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 6000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 3000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения	45 мм
Высота	255 мм
Ширина	185 мм
Глубина	110 мм
Код совместимости	NSX400

Условия эксплуатации

Стандарты	NEMA AB1 EN 60947-2 IEC 60947-2 UL 508
Сертификация	UL CSA
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-55...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--