



Основные характеристики

Семейство продуктов	NG160NA NG160
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Vigi NG160
Тип изделия или компонента	Блок добавления утечки на землю
Область применения	Проводка
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NG автоматический выключатель
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3t
[In] номинальный ток	160 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MN
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	Регулируем.
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0.03...3 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	Регулируем.
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	0...150 мс

Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Монтажная опора	DIN рейка
Электрическое соединение модульного автоматического выключателя	Винтами
Кабельный ввод	Верхний
Тип клемм	Клеммы туннельного типа
Положение устройства в системе	Групповой входящий Отходящий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Макс. время отключения	< 150 мс
Высота	210 мм
Ширина	120 мм
Глубина	82.5 мм
Масса продукта	2.6 кг
Совместимость продуктов	Единичная клемма

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2
Сертификация	ASTA LCIE KEMA ASEFA

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------