



### Основные характеристики

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                    | Spacial                                                          |
| Аксессуар / категория<br>"отдельная деталь" | Комплектующие для установки                                      |
| Тип изделия или компонента                  | Монтажная плата                                                  |
| Область применения                          | Универсальный                                                    |
| Номинальные размеры для шкафа               | H: &#xA0; --                                                     |
| Место монтажа                               | Ползун с уступом<br>Непосредственное крепление на задних штифтах |
| Описание монтажной платы                    | Перфорированная плата Telequick                                  |
| Совместимость серий изделий                 | Корпус PLM<br>S3D, CRN, S57, S3X enclosures                      |
| Количество на один комплект                 | Комплект из 1 шт.                                                |
| Материал                                    | Сталь                                                            |
| Обработка поверхности                       | Оцинкованный                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                    | Завинчено на задних штифтах - тип винта M8<br>Фиксирующий элемент   |
| Высота                    | 750 мм                                                              |
| Ширина                    | 551 мм                                                              |
| Глубина                   | 15 мм                                                               |
| Толщина                   | 2 мм                                                                |
| Масса продукта            | 3.2 кг                                                              |
| Кол-во слотов             | 867                                                                 |
| Отличительные особенности | С корпусами B800 x Ш1200<br>Установка на задней поверхности корпуса |
| Размеры выреза            | 11 x 26 мм                                                          |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|