

Технические характеристики продукта

Характеристики

13186

Щит Kaedra IP65 8мод. + 2отв. роз 63A



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для розетки питания
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 плата для розеток питания 65 x 65 или 75 x 75 1 клеммный блок 8-конт. 1 держатель клеммного блока 2 кабельные стяжки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество 18 мм модулей в ряду	8
Общее количество 18 мм модулей	8
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Количество отверстий интерфейса	2
Количество плат	1 для розетки питания 65 x 65 или 75 x 75
Обеспечиваемое оборудование	1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet 1 terminal block support 2 wiring strap 1 terminal block 8 holes
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	15 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	7
Количество клеммных блоков	1 с 8 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус : самозатухающий полимер
Масса продукта	2 кг
Размер базового блока	103 x 225 mm
Ширина	236 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Шкаф : светло-серый (RAL 7035) Дверь : прозрачный зеленый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...40 °C