



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001SK
Тип изделия или компонента	Кнопка в сборе
Краткое имя устройства	9001SK
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Выступающий, выбор из 7 расцветок маркировка: без маркировки
Доп. информация для толкателя	С высокой степенью защиты

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Тип клемм	Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 1,5 мм² в соответствии с EN/IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н·м в соответствии с EN/IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Рабочее положение	Любое положение
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	3 А при 240 V AC-15, A600-Q600 0.55 А при 125 V DC-13, A600-Q600
[U _i] номинальное напряжение изоляции	250 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Прямое размыкание	Без
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В·А <= 15 кА в 480 В AC-15, 7200 В·А <= 0.27 кА при 250 V DC-13 <= 30 кА в 240 V AC-15, 7200 В·А <= 60 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 0.1 кА при 600 В DC-13

Номинальная отключающая способность	≤ 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А ≤ 0.27 кА при 120 V AC 50/60Hz AC-15 ≤ 3 кА при 125 V DC-13, 720 В·А ≤ 1.2 кА при 600 В DC-13, 720 В·А ≤ 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А ≤ 1.5 кА при 600 В AC-15, 720 В·А
Масса продукта	0.09 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X