



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma Pack 250 Pack 160 Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Модульный Вырез
Смонтированное устройство	Vigilohm : IM10 Compact : закрепленный INS40 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM10H Multi 9 : закрепленный модульное устройство Compact : закрепленный INS63 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Vigilohm : IM20H Acti 9 : закрепленный модульное устройство
Описание полюсов	1x 3P : modular rail опора : INS63 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS63 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : INS40 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS40 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Настенный шкаф - ширина 555 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	48
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0.72 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--