

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALK01H29

КНОПочный ПОСТ, 1 ОТВ., С МАРКИР., ЖЕЛТ.



Основные характеристики

Семейство продуктов	GCR_003 - X-boxes
Тип изделия или компонента	Пустой кнопочный пост
Краткое имя устройства	XALK
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Количество вырезов	1 вырез
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Желтый RAL 1021
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: <= 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: <= 12 мм
Степень защиты IP	IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K IP69

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	1
Масса продукта	0.322 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
С маркировкой	Аварийного отключения
Монтаж блока	Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели
Код состава электрической части	SR1 MR1 MF1 SF1
Основная группа	1 вырез
Группа продуктов	Стандартный желтый

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Класс IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
