

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Плата расширения вв/выв.
Совместимость серий изделий	Lexium 15
Питание	24 V (пределы 18...36 В) пост. ток внешний источник питания, 4 А
Электрическое соединение	X11B-3...X11B-10 зажим 0,5 мм ² (AWG 20) Блок питания зажим 1 мм ² (AWG 17) X11A-1...X11A-12, X11B-1, X11B-2 зажим 0,5 мм ² (AWG 20)

Дополнительные характеристики

Количество дискретных входов	14
Тип дискретного входа	Логический (X11A-1...X11A-12, X11B-1, X11B-2)
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока логический
Ток дискретного входа	7 mA
Тип дискретных входов	Состояние "0" если U<7 В или вход отсоединен, или "1" если U>12 В
Количество дискретных выходов	8
Тип дискретного выхода	Логический (X11B-3...X11B-10)
Напряжение дискретного выхода	24 В логический пост. ток
Длительность выборки	2 мс
Время отклика	10 ms
Отключающая способность	500 mA
Масса продукта	0.18 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--