

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVDLS35

## СИГН. МАЯК, ОРАНЖ., ПОСТ. СВЕЧЕНИЕ



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVD Optimum
Тип изделия или компонента	Комплект миниатюрного маячка
Тип маячка/блока световой сигнализации	Блок с подсветкой Базовый блок с непосредственной фиксация режим
Тип сигнализации	Постоянный
Монтажный диаметр	45 мм
Наименование компонента	XVDLS
Материал	Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок) Поликарбонат (блок с подсветкой)
Источник света	Оранжевый лампа в комплект не входит
Тип лампы	Накаливания с BA 15d
Номинальное напряжение питания [Us]	<= 230 V
Рассеиваемая мощность, Вт	< 5 Вт

### Дополнительные характеристики

Тип клемм	Винтовой зажим, емкость соединения: <= 1 x 1,5 мм <sup>2</sup> с кабельным наконечником
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой для Pg 7
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	104 мм
Общая высота CAD	45 мм
Описание зажимов ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Масса продукта	0.08 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация	UL CSA
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--