



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	4 кронштейны для монтажной платы 2 раздвижные рейки 1 крыша 1 задняя панель 1 система блокировки для левая дверь 1 система запирания с ручкой 2 дверь 1 структура

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	2 вкл. лицевая панель
Открытие двери	Правый 120 ° Левый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя правая дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Задняя панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Направляющие рейки фиксированный винтами Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
Материал	Листовая сталь для панели Сплав zatak для петля Сталь с гальван. покрытием для кадр Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--