



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Внешний угол
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	105 мм
Высота	149 мм
Ширина	105 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 93/68/EEC 73/23/EEC NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0701 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--