



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	ИН 24 h +7j 1+1с ARM
Тип изделия или компонента	Механическое реле времени
Количество каналов	2
Доступные функции	Время ручного переключения

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	5 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2 x 58 W) 6 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (100 W) 6 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (100 W) 1 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (1100 Вт) Галогенная лампа 230 В пер. тока, (1100 Вт) 10 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W) 10 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (58 W) 15 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W) 2 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W) 3 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2 x 100 W) 15 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (40 W)
Продолжительность цикла	24 часа + 7 дней
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	16 вкл. - 16 откл. + 7 вкл. - 7 откл.
Мин. длительность интервала	45 мин + 12 ч
Тип настройки	Время ручного переключения
Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °C
Потребляемая мощность	2.5 В·А
Макс. коммутируемый ток	4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 А - 250 V переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	(- 15...10 %) 230 В переменный ток 50 Гц
Срок службы батареи	6 г.
Срок резервного хранения данных	Экономия программного времени 150 ч
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	6
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип клемм	Винтовые зажимы
Степень защиты IP	IP20 B
Ширина	54 мм
Высота	82 мм
Глубина	66 мм

Масса продукта	0.223 кг
Функция	Нет
Отсутствие пропусков	Нет
Время переключения	Ручной
Откорректировал	Нет
Код совместимости	IN
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...55 °C
Степень защиты IP	Зажимы : IP20 B

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--