Технические характеристики продукта Характеристики

NSYSPLA100

Комплект из 2-х стоек В=1000мм





Основные характеристики

обповные характори	OTTHO
Семейство продуктов	Thalassa PLA
Аксессуар / тип от- дельной детали	Вертикальная стойка
Область применения	Универсальный
Монтажная опора	Промежуточная опора в 2-дверном корпусе
Совместимость про- дуктов	Корпуса PLA
Состав устройства	1 правая вертикальная стойка 1 левая вертикальная стойка
	Фиксаторы

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент - боковые стороны корпуса расположение
Регулирование	Регулируем. по глубине с шагом 50 мм с закладными гайками
Высота	Номинальн. : 1000 мм
Размеры выреза	11 х 13 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надажности этох продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Этоб от ответствующем применений и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.