

Технические характеристики продукта

Характеристики

AK5PA231

Плата 3ф 25А В=105мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Lineray
Наименование продукта	HK
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Описание полюсов	3P
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	25 A
I ² t при включении	200000 A ² ·с
Количество кабелей	3 кабель (-и) 4 мм ² при 105 °C
Ширина	54 мм
Высота	105 мм
Глубина	61 мм

Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60439-1
Шаг 9 мм	6

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV UL

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.