



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250
Тип изделия или компонента	Расцепитель
Совместимость серий изделий	Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100
Область применения	Распределение
Описание полюсов	4P
Описание защищенных полюсов	3t
Положение нейтрали	Левый
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Наименование расцепителя	ТМ-D
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Защитные функции расцепителя	LI
Тип защиты	Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Закрепленный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I <sub>r</sub>	Регулируем.
Диапазон длительных задержек срабатывания	0,7...1 x I <sub>n</sub>
Задание длительной задержки срабатывания	Фиксированный
[tr] длительная задержка срабатывания	120...400 с 1,5 x I <sub>n</sub> 15 с 6 x I <sub>r</sub>
Диапазон установок защиты от короткого замыкания I <sub>sd</sub>	Фиксированный
[I <sub>sd</sub> ] диапазон уставок защиты от короткого замыкания	300
Задание короткой задержки срабатывания	Фиксированный

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-2 IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508
Сертификация	CSA UL
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C