

Технические характеристики продукта

Характеристики

LUA1C200

Доп конт готовн 1НО+1НО без клеммника



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUA1
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	2 Н.О.
Функция сигнализации	Сигнализация аварии Указывающий, что поворотная ручка находится в положении «готов к включению»
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V переменный ток <= 250 V постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
Масса продукта	0.012 кг
Код совместимости	LUA1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.