



Основные характеристики

Область применения	Универсальный
Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Шасси
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип рейки	Симметричные DIN-рейки
Монтажная опора	Непосредственное крепление на задних штифтах Ползун с уступом Проставка
Совместимость продуктов	Корпуса S3D, CRN, S3X, PLM
Состав устройства	Фиксаторы 2 вертикальная рейка 4 DIN рейка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Алюминий для вертикальные рейки Сталь для рейка
Монтаж	Фиксирующий элемент Завинчено на задних штифтах
Монтажное приспособление	На ползунах с уступами, тип NSYSDCR..., шаг 12,5 мм
Высота	Номинальн. : 300 мм Реальный : 239.3 мм
Ширина	Реальный : 250 мм Номинальн. : 300 мм
Глубина	Реальный : 30 мм