



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	NG125
Тип изделия или компонента	Двойной контакт ОЗ
Краткое имя устройства	Откр./Закр. и Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	3 А при 415 V переменный ток 6 А при 240 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	103 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69 мм
Электрическая прочность	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Тип клемм	Плоская клемма 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Плоская клемма 1 жесткий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Плоская клемма 1 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Плоская клемма 2 жесткий кабель (-и) 2,5 мм ² макс
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	NG125
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	ASEFA LCIE KEMA ASTA
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--