



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный Prisma приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	300 мм
Глубина шкафа	500 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 задняя панель 1 крыша 1 система запирания с ручкой для дверь 1 дверь 4 кронштейны для монтажной платы 2 раздвижные рейки 1 структура

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Задняя панель фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь Сплав замка для петля Листовая сталь для панели Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для кадр
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	BV DNV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--