

Технические характеристики продукта

Характеристики

LUALB1

ОГРАНИЧИТ ПЕРЕНАПР С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Семейство продуктов | TeSys U |
| Диапазон | TeSys |
| Краткое имя устройства | LUA |
| Тип изделия или компонента | Ограничитель-разъединитель |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Совместимость продуктов | LU2B LUB |
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 32 A |
| Отключающая способность | 70 кА при 690 V 130 кА |
| Способ крепления | Прямой |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 690 test3 в соответствии с EN 60947-1 690 test3 в соответствии с IEC 60947-1 |
| Номинальная включающая способность I _{rms} | 50 кА |
| Тип клемм | Разъем 2 кабель 1.5...6 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - Разъем 1 кабель 1...10 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Разъем 2 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Разъем 1 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Разъем 1 кабель 1.5...10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - Разъем 2 кабель 1...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник |
| Момент затяжки | 1.9...2.5 Н-м - с помощью отвертки Philips No 2 1.9...2.5 Н-м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм |
| Масса продукта | 0.31 кг |
| Код совместимости | LUA |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|