



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Моторный дроссель
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Применение изделия	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	314 А
Совместимость продуктов	ATV61HC11N4 ATV61HC25Y ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16Y ATV71QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC16Y ATV71HD75M3X ATV71QC16Y ATV61HD55M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13Y ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC20Y ATV71HD55M3X
Поштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник M10

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 2 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 55...75 кВт в 200...240 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 110...132 кВт в 380...480 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 1 <= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 2 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 110...132 кВт в 380...480 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 55...75 кВт в 200...240 В 1
DV/dt	500 В/мкс макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Выходная частота	100 Гц
Рабочая температура	- 200...400 °C
Масса продукта	32 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP00 IP20 с комплектами VW3A9612,613
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C