



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Тип передней крышки	Вырез
Количество вертикальных модулей (50 мм)	11
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	550 mm
Масса продукта	2.14 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easycompact CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 15 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easycompact CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 15

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 50102
----------	---------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--