



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	97 мм
Высота	52 мм
Ширина	57 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	NF C 68-102 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-2-1 : 2002 EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07