



Основные характеристики

Применение реле	Дистанционное управление
Семейство продуктов	ITL
Тип изделия или компонента	Расширение для реле импульса
Краткое имя устройства	IETL iTL 16
Описание полюсов	2P
Конфигурация контактов полюса	1 3/O + 1 НЗ
[In] номинальный ток	16 A
Тип сети	Переменный ток

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0910 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Дистанционное управление Тумблерный переключатель
Тип сигнала управления	Импульс
Частота коммутации	5 операций коммутации в минуту
Длительность импульса	50 мс
Тип дистанционного управления	Кнопка с подсветкой 3 mA
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Напряжение цепи управления	230...240 V пер. ток 50/60 Hz 110 V пост. ток
Подаваемая пусковая мощность	19 VA
Способ крепления	Фикс., на правой стороне TL
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	60 мм
Ширина	18 мм
Глубина	84 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	AC-21 : 200000 циклы AC-22 : 100000 циклы

Тип клемм	Клеммы туннельного типа $\leq 6 \text{ мм}^2$
Клеммная колодка вспом. цепей	Цепь управления : клеммы туннельного типа $0.5...6 \text{ мм}^2$
Совместимость продуктов	M6 шины

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертификация	CCC GOST
Этикетки качества	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Уровень шума	$\leq 60 \text{ дБ}$
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C