

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTBS775

Пластик. пром. коробка 65x65x45



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Thalassa TBS |
| Диапазон | Thalassa |
| Область применения | Универсальный |
| Тип изделия или компонента | Промышленный блок |
| Высота | 74 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Высота в свету | 65 мм |
| Ширина в свету | 65 мм |
| Внутренняя глубина | 47 мм |
| Монтаж шкафа | Для монтажа на стену |
| Состав устройства | 1x крышка 1x корпус 4x винт крышки |
| Количество на один комплект | Комплект из 5 шт. |
| Тип корпуса | Цельный литой |
| Тип передней крышки | Нижняя плоская крышка |
| Крепление крышки | Металлические винты |
| Тип замка | Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт |
| Съёмные части | Крышка, невыпадающими винтами |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Материал | Антиблокировочная тормозная система |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | SEMKO DEMKO TÜV |
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с NEMA 4.4X |
| Класс IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| Огнестойкость | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -15...40 °C |
| Рабочая температура | -25...60 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|