

Технические характеристики продукта

Характеристики

1TWF0500H54B

ВЫПРЯМИТЕЛЬ APC, 500 Вт, 54 В ПОСТ. ТОКА, РАСШИРЕННЫЙ ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН, ПОЛНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЧЕРНЫЙ



Купить

APC  1TWF0500H54B

Обзор

Название модели	ВЫПРЯМИТЕЛЬ APC, 500 Вт, 54 В ПОСТ. ТОКА, РАСШИРЕННЫЙ ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН, ПОЛНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЧЕРНЫЙ
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение четырех недель
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Белоруссия , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Камерун , Китай , Сербия и Черногория , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Республика , Македония , Мали , Мавритания , Мальта , Малави , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Чад , Того , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Выходные параметры в порядке
Выходные параметры в порядке

Выход

Максимальная выходная мощность	500.0 Ватты / 10.5 VA
Номинальное выходное напряжение	48V
Надпись об уровне выходного напряжения	Рабочее напряжение 48 – 58 В
	Изолированный
	Плюс на земле , Минус на земле
	2.0 mV
	32.0 dBmC

	50.0 mV p-p
	Соединитель с тыльной стороны для установки заподлицо с поддержкой «горячего» подключения

Входной

Номинальное входное напряжение	100V , 120V , 208V , 230V
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	Соединитель с тыльной стороны для установки заподлицо с поддержкой «горячего» подключения
Диапазон входного напряжения при работе от сети	88 - 264 V
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой	0.99
Максимальный входной ток на фазу	6.0
Защита от токовой перегрузки по входу	Встроенный плавкий предохранитель на каждом выпрямителе

Физические

Максимальная высота	127 mm
Максимальная ширина	64 mm
Максимальная глубина	237 mm
Высота аппаратной стойки	3 U
Масса нетто	1.77 кг
Масса брутто	2.23 кг
Высота в упаковке	234 mm
Ширина в упаковке	140 mm
Глубина в упаковке	338 mm
Цвет	Серый

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , CSA 22.2 No. 950 , EN 60950 , UL 1950
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)