



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Семейство продуктов | Linergy |
| Диапазон | Linergy |
| Наименование продукта | Linergy BW |
| Совместимость серий изделий | Linergy BW |
| Степень защиты IP | IPxx B |
| Тип изделия или компонента | Сборная шина |
| Описание сборной шины | Изолированная шина |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Описание полюсов | 4P |
| Руководство по установке | Вертикальная, рабочее положение: задний |
| Описание шкафа/ячейки | Шкаф - ширина 650 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm |
| [U] номинальное напряжение изоляции | 750 В |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 160 А |
| [Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 10 кА (1 с) |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток | 30 кА |
| I ² t при включении | 100000 кА ² .с |
| Допустимый ток | 160 А |
| Длина | 1400 мм |
| Масса продукта | 5.66 kg |
| Тип присоединения шины | Отверстие с резьбой М6 |
| Шаг соединения | Соединение каждое 25 мм |
| Код совместимости | POWERCLIP |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------|----------------------------|
| Стандарты | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 |
| Сертификация | ASEFA |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
