



Основные характеристики

Семейство продуктов	Логический контроллер Modicon M238
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	8
Напряжение дискретного входа	24 V
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Ток

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Advantys OTB Twido
Пределы входного напряжения	20,4...28,2 В
Тип дискретных входов	"Приемник" или "источник"
Ток дискретного входа	7 мА
Входной импеданс	3.4 кОм
Кол-во общих точек	1
Время отклика	4 ms в состоянии 0 4 ms в состоянии "1"
Развязка между каналами	Отсутствует
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 V в течение 1 мин.
Потребляемый ток	25 мА 5 V пост. ток в состоянии "1" для всехвходных
Сигнализация	1 дисплейный блок
Электрическое соединение	1 съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Глубина	84.6 мм
Высота	90 мм
Ширина	23.5 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1039 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--