

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9R34463

ДИФ. ВЫКЛ. EASY 9 (УЗО) 4П 63А 30мА AC 230В =S=



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Easy9 |
| Тип изделия или компонента | Защита от утечки на землю |
| Краткое имя устройства | Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков |
| Описание полюсов | 4P |
| Положение нейтрали | Левый |
| [In] номинальный ток | 63 A |
| Тип сети | Переменный ток |
| Чувствительность к утечке на землю | 30 mA |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Класс AC |
| Номинальная отключающая и включающая способность | 500 A |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | C Easy9 MCB : 4500 A 63 A |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Положение устройства в системе | Отходящий |
| Частота сети | 50 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50 Гц |
| Технология срабатывания защиты по дифференциальному току | Не зависящий от напряжения |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В переменный ток |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| Способ крепления | Пристегивающийся |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхний : Да |
| Шаг соединения | 18 мм Между фазами |
| Шаг 9 мм | 8 |
| Высота | 82 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 72 мм |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Механическая износостойкость | 5000 циклы |
| Электрическая прочность | AC : 2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц |
| Тип клемм | Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...35 мм ² жесткий Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм ² гибкий |
| Момент затяжки | 3.5 Н-м (верхняя или нижняя) |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--------------------------------|
| Стандарты | IEC 61008-1 |
| Сертификация | CE ISI |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 61008-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
| Относительная влажность | 95 % (55 °C) |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1333 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |