

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Комплекты предварительно подсоединенного кабеля последовательности движений 2 входами/выходами, 1 вставка STO
Аксессуар / тип отдельной детали	Кабель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / назначение отдельной детали	Для приводов с разъемами печатных плат
Длина кабеля	5 м
Дополнительная информация	Со вставкой с разъемом M8 (2 вх/вых. и 1 выход защ. отключения двигателя) Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS
Интерфейс связи	Вв-выв. для последовательности перемещений
Электрическое соединение	Открытый конец кабеля Разъем печатной платы для привод
Интерфейс связи	I/O for motion sequence with 2 I/O and 1 STO

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0932 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---