

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KBB40ZJ44TW

Canalis - additional jointing unit - 2 circuits - DALI compatible - white



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Тип изделия или компонента	Соединение вводного блока
Совместимость продуктов	KBB
[Isw] номинальный рабочий ток	25...40 A

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка Распределение к штепсельной розетке
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
Тип управления	Дистанционно управляемый
Кол-во цепей	2
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Цвет	Белый : RAL 9003
Масса продукта	640 г

### Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529