Технические характеристики продукта
Характеристики

731721
Wibe - профиль монтажный 24/48 - сталь предвар.оцинк - 6м

Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Семейство продуктов	Wibe кабельные лестницы
Тип изделия или компонента	Подвес / крепление рейки
Краткое имя устройства	24/48
Характеристики окружающей среды	Для частично внешняя среда с низким воздействием коррозиитакие как склады и гаражи

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0705 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Форма	С-образный
Монтажная опора	Пол Потолок
Предназначение продукта	Кронштейн крепления Кабельных лотков лестничного типа Оптоволоконный кабель Консоль
Материал	Сталь, оцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C2
Высота	5940 мм
Ширина	26 мм
Глубина	48 мм
Вес продукта	1120 kg / комплект из 100 шт.

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.