

Технические характеристики продукта

Характеристики

OVA37096E

СВЕТ. АВАР. LUXA 8BT 100ЛМ 1Ч IP42

ПОСТ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Luxa
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Знак "выход" с различными вариантами установки С цветными рамами по выбору Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur
Автономия	1 h
Источник света	Fluorescent tube x 8 W G5

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Подвешивание потолок Электрифицированный путь Утопленная фальшпотолок Утопленная стена Поверхность стена Поверхность потолок
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	10.5 В·А
Количество батарей	1x 3.6 В 1.5 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	12 ч
Световой поток	100 лм аварийное состояние 185 лм поддержив. режим
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	135 мм
Ширина	348 мм
Глубина	58 мм
Масса продукта	0.9 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60695-2-10
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK06
Степень защиты IP	IP42

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--