

Технические характеристики продукта

Характеристики

LUA1C11

ДОП КОНТ ГОТОВН 1НЗ+1НО С КЛЕММНИКОМ



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUA1
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
Функция сигнализации	Сигнализация аварии Указывающий, что поворотная ручка находится в положении «готов к включению»
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V постоянный ток <= 250 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Масса продукта	0.03 кг
Тип клемм	Винтовой зажим
Код совместимости	LUA1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.