



#### Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Панель-заглушка
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	5 штук

#### Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для напольных стальных коробок
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь с гальван. покрытием
Длина	252 мм
Высота	83 мм
Ширина	1.5 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------