

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSB32CM55

Ответв. коробка 32А 5 модулей



### Основные характеристики

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Семейство продуктов                        | Canalis                |
| Наименование продукта                      | KS                     |
| Тип изделия или компонента                 | Ответвительная коробка |
| Совместимость продуктов                    | Модульное устройство   |
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный рабочий ток | 32 А                   |
| Способ крепления                           | Втычной                |
| Конфигурация проводников отводного блока   | 3L+N+PE                |
| Обеспечиваемое обору-дование               | Фальш-панель           |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                    | Распределение средней мощности                                                                                                      |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение      | 230...690 V в зависимости от защитных устройств                                                                                     |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 6.8 кВ                                                                                                                              |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 400 В в зависимости от защитных устройств<br>690 В в зависимости от защитных устройств<br>500 В в зависимости от защитных устройств |
| Частота сети                                          | 50/60 Гц                                                                                                                            |
| Тип защиты                                            | Без защиты                                                                                                                          |
| Тип клемм                                             | Pre-wired terminal block ISO32 10 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Pre-wired terminal block ISO32 6 мм <sup>2</sup> гибкий                |
| Способ разъединения отводного блока                   | Снятие с шинпровода                                                                                                                 |
| Тип соединителя отводного блока                       | С фиксированной полярностью                                                                                                         |
| Степень защиты IP                                     | IP55 в соответствии с IEC 60529                                                                                                     |
| Класс IK                                              | IK08 в соответствии с IEC 62262                                                                                                     |
| Стандарты                                             | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6                                                                                                          |
| Цвет                                                  | Белый : RAL 9001                                                                                                                    |
| Модули 18 мм                                          | 5                                                                                                                                   |
| Ширина                                                | 135 мм                                                                                                                              |
| Глубина                                               | 108 мм                                                                                                                              |

|                |        |
|----------------|--------|
| Высота         | 175 мм |
| Масса продукта | 0.6 кг |

## Условия эксплуатации

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система заземления | TN-S для ответвительная коробка<br>TT для гибкий кабель-канал<br>IT для гибкий кабель-канал<br>TN-S для гибкий кабель-канал<br>TN-C для гибкий кабель-канал<br>TT для ответвительная коробка<br>IT для ответвительная коробка |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|