



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Интерфейсный модуль кодера
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar Lift Altivar 71Q
Тип энкодера	Резольвер
Кол-во импульсов на оборот	<= 4096
Напряжение возбуждения	1,25...5,6 В действ.
Кол-во полюсов датчика положения	Полюса кодировщика: 4 3750 грт, количество импульсов на оборот = 4096 Полюса кодировщика: 8 1875 грт, количество импульсов на оборот = 4096 Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 4 3750 грт, количество импульсов на оборот = 2048 Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 6 2500 грт, количество импульсов на оборот = 1024 Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 8 1875 грт, количество импульсов на оборот = 512 Полюса кодировщика: 2 7500 грт, количество импульсов на оборот = 4096 Полюса кодировщика: 6 2500 грт, количество импульсов на оборот = 4096 Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 2 7500 грт, количество импульсов на оборот = 4096

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	ATV71H...N4383 ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383
Длина кабеля	<= 200 м
Коэффициент	Коэфф. трансформации: 4:1, 3:1, 2:1, 1:1
Ток возбуждения	50 мА макс.
Напряжение вторичной цепи	1 В действ.
Частота возбуждения	Регулируемая: 4, 8, 12 кГц
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	12 +/- 1 бит, 2exp(12) максимум
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,75 мм² (AWG 18) <= 200 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA) Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA) Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) <= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA) Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA) Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) <= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA) Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA) Зажим, емкость соединения: 1 мм² (AWG 17) <= 200 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA) Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA)
Масса продукта	0.2 кг

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery