



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Modbus TCP
Применение изделия	Для соединения шлейфом
Тип разъема	1 RJ45
Скорость передачи	10 Mbps 100 Mbps
Физический интерфейс	Ethernet 2
Веб-сервисы	Altivar chart Altivar viewer Редактирование данных E-mail Статистические данные Ethernet FDR Agent Служба опроса входов/выходов Безопасность

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	IP в соответствии с RFC791
Тип обмена данными	UDP 8 соединений максимум TCP в соответствии с RFC793
Концепция	Transparent Ready класс C20
Веб-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	Идентификатор устройства считывания (43) Регистр временного хранения считывания (03) Профиль CiA 402 FTP Регистры считывания входов (04) SNMP Составные регистры записи (16) Профиль вв/выв. Составные регистры чтения/записи (23) Одиночный регистр записи (06) Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. Диагностика (08) Служба опроса вх/вых. м.б. запрещена TFTP

Тип дисплея	1 светодиод для FLT (авария Ethernet) 1 светодиод для STS (IP адрес) 1 светодиод для TX (передача) Графический дисплейный терминал 1 светодиод для 10/100 Мбит/с (скорость) 1 светодиод для RX (прием) Веб-сервер Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение
Масса продукта	0.3 кг