



Обзор

Название модели	APC Back-UPS 350, 230 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , 1 шт. – Съёмный шнур питания IEC 1,2 м , 1 шт. – Съёмный шнур питания IEC 1,8 м , Телефонный кабель , USB-ка- бель , Гарантийная карта
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение про- дуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго- ла , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бу- тан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бот- свана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурун- ди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африкан- ская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕ- МОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Ку- ка , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Ки- пр , Чешская Республика , Дания , Джибути , До- миника , Восточный Тимор , Египет , Экватори- альная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолкленд- ские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финлян- дия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Герма- ния , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гва- делупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Ис- ландия , Индонезия , Иран (Исламская Республи- ка) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иорда- ния , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люк- сембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Ма- лайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Маврита- ния , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республи- ка , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Не- пал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Нор- вегия , Оман , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Встре- ча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьер- ра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Ре- спублика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейца- рия , Танзания , Объединенная Республика , Таи- ланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уган- да , Украина , Объединенные Арабские Эмира- ты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Зам- бия , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	210 Ватты / 350 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	210 Ватты / 350 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходная частота (синхронизированная с элек- тросетью)	47 – 63 Гц
	Режим ожидания
Выходные соединения	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Вход питания IEC-320-C14
Длина шнура	1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180 - 266 V
Максимальный входной ток	7 A
Номинал входного автоматического предохранителя	7 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	6 hour(s)
Сменная батарея	RBC2
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	Оptionальный кабель Simple Signalling RS232 , USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0
Панель управления	Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	310 joules
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных	Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-45)

Физические

Максимальная высота	165.0 mm
Максимальная ширина	91.0 mm
Максимальная глубина	284.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Масса нетто	6.32 kg
Масса брутто	7.05 kg
Высота в упаковке	178.0 mm
Ширина в упаковке	241.0 mm
Глубина в упаковке	368.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	2.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Бежевый
Коды SCC	1073130401634 9
Устройств на поддоне	48.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	0.000 dB
Тепловыделение в режиме работы от сети	19.000 BTU/hr

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , ENERGY STAR (EU) , GOST , VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену
Политика защиты оборудования	На весь срок службы : 100 тыс. евро , На весь срок службы : 50 тыс. английских фунтов

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------