

Технические характеристики продукта

Характеристики

A56-029I-S

Прима - выключатель - откр. уст. - 2-кл. - 6А
- сл. кость - IP20



Основные характеристики

Семейство продуктов	Прима
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Описание полюсов	1P
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Оттенок цвета	Слоновая кость
Обработка поверхности	Глянцевая
Монтаж устройства	Поверхность
Вид монтажа	Открытый
Монтаж	Винтами
Номинальный ток	6 А - 250 V

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 1380 Вт
Тип клемм	Винтовые зажимы : 1.5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 1.5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	9 мм
Материал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) monobloc : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) back plate :
Стандарты	GOST-R 51324.1-2005
Сертификация	ГОСТ Р
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006
Высота	71.5 мм
Ширина	65.3 мм
Глубина	33.5 мм
Масса продукта	0.0752 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--