

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## ZB5AA235

Головка черная для кнопки 22мм с маркировкой OFF



### Основные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XB5                      |
| Тип изделия или компонента        | Головка для кнопки без подсветки |
| Краткое имя устройства            | ZB5                              |
| Материал окантовки                | Пластик                          |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                            |
| Поштучная продажа                 | 1                                |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                          |
| Тип рукоятки                      | С возвратом                      |
| Параметры управляющего устройства | Черный потайной, белый OFF       |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Общая высота CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Общая высота CAD                | 28 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Масса продукта                  | 0.018 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Механическая износостойкость    | 5000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Наименование поста              | XALD 1...5 отверстий<br>XALK 2...5 отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код состава электрической части | C11 для <= 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для <= 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>SF1 для <= 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для <= 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>SR1 для <= 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TH                                         |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                |
| Категория перенапряжения                     | Класс II в соответствии с IEC 60536        |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529            |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 13<br>NEMA 4X                         |
| Стойкость к мойке под высоким давлением      | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |
| Класс IK                                     | IK03 в соответствии с IEC 50102            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты         | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                                               |
| Сертификация      | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Ударопрочность    | 50 gп (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>30 gп (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Виброустойчивость | 5 gп (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |